

UJONWE®

分布式
工商业储能一体柜

224/233/251/261kWh



峰谷套利



输出稳定



绿色能源



灵活安装

SPECIFICATIONS

项目	参数			
电池类型	3.2V/280Ah(LFP磷酸铁锂)		3.2V/314Ah(LFP磷酸铁锂)	
电池系统容量	224KWh	233KWh	251KWh	261KWh
电池系统配置	1P50S	1P52S	1P50S	1P52S
冷却方式	液冷			
系统额定电压（伏特）	800V	832V	800V	832V
工作电压范围（伏特）	720~910			
AC交流侧（并网）				
额定功率（千瓦）	100		125	
交流额定电压（伏特）	400		400	
交流频率（赫兹）	50/60		50/60	
频率偏差（赫兹）	±5		±5	
总谐波失真电流	≤3%		≤3%	
接线方式	3P4L+PE		3P4L+PE	
AC交流侧（离网）				
额定功率（千瓦）	100		125	
额定电压（伏）	400		400	
交流离网频率（赫兹）	50/60		50/60	
离网输出	≤2% 线性		≤2% 线性	
过载能力	110%<10分鐘，120%<1min分鐘			
系统参数				
尺寸				
重量				
工作温度范围	-20℃-55℃			
工作湿度范围	5-95%			
防护等级	IP55			
耐腐蚀等级	C4			
噪音	≤75dB			
海拔高度	≤3000m			
消防措施	机柜级（水基灭火/凝胶灭火）/电池包级			
通信方式	以太网/RS485（接口）/控制器局域网（CAN）/Type-C（接口）			