

UJOINWE®

集装箱式
工商业储能一体柜

430/448/466/482/502/522kWh



SPECIFICATIONS

项目		参数						
电池类型	3.2V/280Ah(LFP磷酸铁锂)				3.2V/314Ah(LFP磷酸铁锂)			
电池系统容量	430KWh	430KWh	448KWh	466KWh	482KWh	482KWh	502KWh	522KWh
电池系统配置	4P24S	4P48S	4P50S	4P52S	4P24S	4P48S	4P50S	4P52S
冷却方式	风冷	液冷	液冷	液冷	风冷	液冷	液冷	液冷
系统额定电压（伏）	768V	768V	800V	832V	768V	768V	800V	832V
工作电压范围（伏）	720~910							
AC交流侧（并网）								
额定功率（千瓦）	100	200	200	200	125	250	250	250
交流额定电压（伏）	400				400			
交流频率（赫兹）	50/60				50/60			
频率偏差（赫兹）	±5				±5			
总谐波失真电流	≤3%				≤3%			
接线方式	3P4L+PE				3P4L+PE			
AC交流侧（离网）								
额定功率（千瓦）	100	200	200	200	125	250	250	250
额定电压（伏）	400				400			
交流离网频率（赫兹）	50/60				50/60			
离网输出	≤2% 线性				≤2% 线性			
过载能力	110%<10分钟，120%<1分钟							
系统参数								
尺寸								
重量								
工作温度范围	-20℃-55℃							
工作湿度范围	5-95%							
防护等级	IP55							
耐腐蚀等级	C4							
噪音	≤75dB							
海拔高度	≤3000m							
消防保护措施	机柜级（水基灭火/凝胶灭火）/电池包级							
通信方式	以太网/RS485（通信接口）/控制器局域网（CAN）/Type-C（接口）							



峰谷套利



输出稳定



绿色能源



灵活安装